

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF

Моторное масло для смешанного парка техники отечественного производства с двигателями, не превышающими уровень требований Евро 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ААИ Д2/Д3; API CD/CF/SF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF

– высококачественное сезонное (летнее, в соответствии с SAE J 300) моторное масло, соответствующее по ГОСТ 17479.1-85: М-20 (SAE 50). Масло **ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF** производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел собственного производства и тщательно подобранных пакета присадок. Отвечая уровню качества API CF/CD/SF, масло обладает значительно лучшими моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами по сравнению с моторными маслами серии ГОСТ уровня качества Г и Д. Применение масла **ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF** позволяет увеличить интервал замены масла до 40%, в сравнении с маслами М-хГ2к, М-хДМ.

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50, API CF/CD/SF, СТО 00044434-026-2013

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF** предназначено для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых автомобилей с наддувом, работающих в тяжелых условиях. Также рекомендуется для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых и легковых автомобилей, безнаддувных бензиновых двигателях в соответствии с рекомендацией производителя.

Масло **ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF** эффективно работает в двигателях внедорожной, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники отечественного производства, в которых установлены двигатели ЯМЗ и КАМАЗ (до уровня ЕВРО 2), требующие применение моторного масла по уровню эксплуатационных свойств не выше API CF/CD/SF.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 50 API CF/CD/SF
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	902,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	19,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	91
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	9,3
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,5
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-15
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	248
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,4
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	3,2

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v.1.0_12.01.2018* Стр. 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта