

## LUKOIL AVANTGARDE 10W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники

### Спецификации

- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «КАМАЗ»
- API CF-4/SG

### Описание продукта

Всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно).

### Область применения

Разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей в том числе с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4. Также может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SG.

### Преимущества

#### СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

#### ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок

#### ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД полусинтетическое SAE 10W-40, API CF-4/SG, СТО 00044434-005-2005

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D4052	867,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,59
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	229
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-37
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,9
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11,0