

LUKOIL LUXE CARGO 5W-40

Всесезонное моторное масло для легкого коммерческого транспорта

Спецификации

- API SL/CI-4
- ACEA A3/B4-10
- MB 229.3
- ACEA E7-10
- Cummins CES 20078
- VW 501.01

Описание продукта

Всесезонное синтетическое моторное масло для легкого коммерческого транспорта эксплуатирующегося в условиях повышенных нагрузок. Производится на основе синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Продукт специально разработан для использования в малотоннажных грузовиках, фургонах и микроавтобусах и адаптирован к ежедневным городским поездкам в режиме повышенной эксплуатационной нагрузки.

Область применения

Рекомендуется для высокофорсированных дизельных и бензиновых двигателей без сажевых фильтров (DPF), оснащенных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитического восстановления (SCR). Разработано для дизельных двигателей экологического класса до Евро-5 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4, а также для бензиновых двигателей, для которых рекомендованы масла категории API SL.

Преимущества

ЗАЩИТА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Отличная защита деталей двигателя в городских условиях эксплуатации

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС CARGO 5W-40, СТО 00044434-003-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D4052	848
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,4
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	86,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	173
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	4 975
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,25
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	11,6