

## ТЭп-15

Трансмиссионное масло для сельскохозяйственной техники

### Соответствует требованиям

- API GL-2

### Описание продукта

Изготавливается на основе ароматизированного остаточного продукта с добавлением присадок, улучшающих противоизносные и низкотемпературные свойства.

### Область применения

Применяется в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других видов сельскохозяйственной техники. Предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным климатом.

Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-2-18

Продукт производится по ГОСТ 23652-79 (с изм. 1-9)

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя                                | Метод испытания      | Значение |
|--|----------------------|----------|
| Класс вязкости   | SAE J 306            | 90       |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | ГОСТ 3900            | 919,6    |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33              | 14,9     |
| Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с                 | ГОСТ 1929            | 49       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333            | 236      |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 (метод Б) | -19      |