

LUKOIL GENESIS RACING 10W-60

Синтетическое моторное масло для спортивных автомобилей

Спецификации

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-H3

Описание продукта

Синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей легковых автомобилей, созданное для защиты в условиях пиковых нагрузок. Обеспечивает оптимальное смазывание даже при максимальных оборотах вала двигателя и высоких температурах, защищая двигатель от износа.

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в двигателях высоконагруженных спортивных автомобилей, в т.ч. оборудованных турбонаддувом или турбокомпрессором. Разработано специально для экстремально тяжелых условий эксплуатации: дрифт, драг-рейсинг, спринт, ралли. Рецепт масла адаптирован под высокотемпературные режимы эксплуатации.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Улучшенная стойкость к термическому окислению благодаря комбинации высокощелочного пакета присадок и полиальфаолефиновой (ПАО) базовой основы

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Подходит для спортивных бензиновых двигателей, работающих в экстремальных условиях эксплуатации

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает надежную защиту высокооборотистых турбированных двигателей

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS RACING 10W-60, CTO 79345251-185-2019

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052 / ГОСТ 3900	851,2
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	DIN 51562/T1	25,29
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	DIN 51562/T1	173,5
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 722
Индекс вязкости	ISO 2909	180
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	252
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	10,5
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950 / ASTM D97	-40