

LUKOIL AVANTGARDE 15W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники

Спецификации

- Becker Mining
- API CF-4/SG
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «КАМАЗ»

Описание продукта

Всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей тяжело нагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно).

Область применения

Разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей в том числе с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4. Также может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SG.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40, API CF-4/SG, СТО 00044434-005-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D4052	874,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	137
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	231
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-32
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,8
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,2