

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K

Концентрат охлаждающей жидкости, изготовленный по карбоксилатной технологии (OAT)

Спецификации

- ASTM D3306
- China GB 29743-13
- VW TL 774-D/F (G12/G12+)
- DAF MAT 74002
- Renault RVI 41-01-001
- MB 325.3
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «КАМАЗ»
- ASTM D4985
- ГОСТ 33591-15
- MTU MTL 5048
- Fiat-Iveco 55523/1
- Ford WSS-M97B44-D
- ПАО «ГАЗ»
- ПАО «АвтоВАЗ»

Описание продукта

Концентрат высококачественной охлаждающей низкотемпературной жидкости, разработанный по карбоксилатной технологии. Изготавливается на основе этиленгликоля и пакета присадок, содержащего соли органических кислот. Не содержит силикатов, боратов, аминов, нитритов и фосфатов.

Область применения

Используется для приготовления жидкости, предназначенной для использования в замкнутых системах охлаждения всех современных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств. Подлежит разбавлению только дистиллированной водой.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает надежную защиту от коррозии металлов и сплавов системы охлаждения и двигателя

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ УПЛОТНЕНИЙ

Не оказывает воздействия на резиновые шланги и уплотнения

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Механизм действия присадок обеспечивает увеличенный ресурс работы двигателя, водяного насоса, радиатора и термостата

Наименование продукта при заказе: Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	Красный
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 120
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	-37 (при разбавлении 50/50)
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	8,1 (при разбавлении 50/50)
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	5.6