

ЛУКОЙЛ марка Р

Жидкость для гидромеханических и гидрообъемных передач

Описание продукта

Всесезонное минеральное масло для гидромеханических и гидрообъемных передач. Изготавливается на основе глубоко очищенных базовых масел и пакета присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства.

Область применения

Предназначено для систем гидроусиления руля (ГУР) и гидрообъемных передач.

Наименование продукта при заказе: Масло ЛУКОЙЛ марка Р для гидрообъемных передач, СТО 79345251-014-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при -20 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	965
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	18,57
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	3,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	186
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 45
Массовая доля цинка, %	ГОСТ 13538 / ASTM D4628	0,15
Массовая доля кальция, %	ГОСТ 13538 / ASTM D4628	0,18