

LUKOIL INSO SP 3002 EDM

Смазочно-охлаждающая жидкость для электроэрозионной обработки

Описание продукта

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость, производится на основе специально подобранных маловязких базовых масел с низким содержанием ароматических углеводородов. Обладает превосходными смачивающими и диэлектрическими свойствами.

Область применения

Рекомендуется к применению как при черновой, так и отделочной электроэрозионной обработке. Не оставляет следов на обработанных заготовках, инструменте и оборудовании. Также может применяться при шлифовании, хонинговании и притирке. Подходит для обработки большинства черных и цветных металлов.

Наименование продукта при заказе: Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL INSO SP 3002 EDM, СТО 65561488-107-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	-	Бесцветная прозрачная жидкость
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	2,8
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356 / ASTM D93	100
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°С)	ASTM D130	1а
Содержание ароматических углеводородов, %	ASTM D2140	<0,3
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-20