

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD LONGLIFE

Концентрат охлаждающей низкотемпературной жидкости премиум класса

Соответствует требованиям

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Caterpillar EC-1

Описание продукта

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD LONG LIFE – современная охлаждающая низкотемпературная жидкость с увеличенным сроком службы. Разработана на основе этиленгликоля и лобридного пакета присадок, сочетающего карбоксилатные ингибиторы, а также нитриты и молибдаты. Не содержит аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Область применения

Предназначен для использования в системах охлаждения двигателей высокой мощности коммерческого автотранспорта, карьерной, внедорожной и специальной техники, а также стационарных двигателей.

Преимущества

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Увеличивает срок смены жидкости, благодаря уникальному сочетанию ингибиторов коррозии

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения

Наименование продукта при заказе: Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD LONG LIFE, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От розового до красного
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 068
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	-40
Щелочность, см ³	ГОСТ 18995.2	5,0
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 18995.2	8,1