

LUKOIL INSO GP 1046

Универсальная масляная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание продукта

Универсальная масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), производящаяся на основе минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок на основе активной серы. Обеспечивает отличное качество обрабатываемых поверхностей и высокую стойкость инструмента.

Область применения

СОЖ предназначена для различных операций лезвийной металлообработки, таких как зубодолбление, сверление, фрезерование, нарезание резьбы, зубофрезерование, токарная обработка, развертывание. Рекомендуется для обработки сплавов черных металлов, а также алюминиевых сплавов. Не рекомендуется для обработки сплавов на основе меди.

Наименование продукта при заказе: Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL INSO GP 1046, СТО 65561488-111-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	-	Однородная маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	860
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	43
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Трибологические характеристики на ЧШМ: -нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	>=4635
Массовая доля серы, %	ГОСТ 1437 / ASTM D4294	<2