

LUKOIL LUXE CARGO 10W-40

Всесезонное моторное масло для легкого коммерческого транспорта

Спецификации

- API SL/CF

Описание продукта

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для легкого коммерческого транспорта эксплуатирующегося в условиях повышенных нагрузок. Производится на основе синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Продукт специально разработан для использования в малотоннажных грузовиках, фургонах и микроавтобусах и адаптирован к ежедневным городским поездкам в режиме повышенной эксплуатационной нагрузки.

Область применения

Рекомендуется для высокофорсированных дизельных и бензиновых двигателей без сажевых фильтров (DPF). Разработано для бензиновых и дизельных двигателей экологического класса до Евро-5 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL/CF.

Преимущества

ЗАЩИТА В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Отличная защита деталей двигателя в городских условиях эксплуатации

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая стабильность против окисления

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС CARGO 10W-40, СТО 00044434-003-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	863
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	91,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 820
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-38
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,09
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,4