

ЛУКОЙЛ марка А

Жидкость для гидромеханических и гидрообъемных передач

Описание продукта

Всесезонное минеральное масло для гидромеханических передач. Изготавливается на основе глубоко очищенных базовых масел и пакета присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные свойства.

Область применения

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач (АКПП) автомобилей при температуре окружающей среды до $-30...-35^{\circ}\text{C}$. Может использоваться в качестве зимнего в гидростатических приводах сельскохозяйственной и другой техники.

Наименование продукта при заказе: Масло ЛУКОЙЛ марка А для гидромеханических передач, СТО 79345251-014-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при -20°C , мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	1 980
Вязкость кинематическая при 40°C , мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	40,58
Вязкость кинематическая при 100°C , мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,3
Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 4333 / ASTM D92	223
Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$	ГОСТ 20287 (метод Б)	- 44
Массовая доля цинка, %	ГОСТ 13538 / ASTM D4628	0,09
Массовая доля кальция, %	ГОСТ 13538 / ASTM D4628	0,18